

可変抵抗器	VR-1, 2, 4	B500K 半固定	(東京コスモスRV24YT)	各 2	コンデンサ	C-1, 6~8,		(スチロール・コンデンサ)	各 2
	VR-3	A500K 2連	(〃 〃 RV30YT)	1		C-12~15	± 2%		
	VR-5, 6	D1M or A1M	(〃 〃 RV30YT)	各 1		C-3, 5, 9, 11,		(オイル or MPコンデンサ)	各 2
	VR-7	B500K 2連	(〃 〃 RV30YT)	1		C-17, 19			
	VR-8	B200K 半固定	(〃 〃 RV24YT)	2		C-2, 10, 18, 20		(ケミコン)	各 2
固定抵抗器	R-10~12	1W ± 1%	(リケノーム RM-1)	各 2	C-4, 16, 21,	350WV 双極	(ラグ形ケミコン)	各 1	
	R-1~3, 20	1W ± 5%	(〃 〃 RM-1)	各 2	C-22~24	350WV 〃		1	
	R-22, 23				C-25	450WV 〃	(〃)	1	
	R-4, 7, 13, 14,	2W	(〃 〃 RM-2)	各 2	スイッチ	S-1	2段 6回路 3接点	(アルプス Y-202)	1
	R-17~19, 24,					S-2	1〃 6〃 2〃	(〃 M-62)	1
	R-27, 28					S-3	1〃 4〃 2〃	(〃 M-42)	1
	R-29, ~	S-4	(— — —)	1					
	R-33, 34	2W	(〃 〃 RM-2)	各 1	ダイオード	DS1M, 1S315		各 2	
	R-5, 6, 8, 9	1W	(〃 〃 RM-1)	各 2		トランス	3A40B (Lux) 電源用		1
	R-15, 16, 21,					真空管	12AX7A	(Hi-Fi用)	4
R-25, 26	12AU7A						(Hi-Fi用)	2	
R-35~R-38		(ホーロー抵抗)	各 1						

*ターミナル板, 金具, シールド線, リード線, アルミニウム板, つまみ, パイロット・ランプ, ヒューズ, コード等.

〈第1表〉本機に使用した部品の一覧表